



MA.CE.VI. s.r.l. - Viale di Pescaiola, 77
 Viciomaggio 52041 - Civitella Val di Chiana (AR)
 Tel. 0575.44.17.43./44 - Fax. 0575.44.14.70
 macevi@pec.it - info@maceviweb.com
 www.maceviweb.com
 P.IVA e Cod.Fisc.: 00077750511-R.E.A.:AR-55117



Viciomaggio (AR), 01 ottobre 2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011

DOP n° 29B/CPR

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 29B - BLOCCO CLS B20/2F
- Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11, paragrafo 4: il numero di tipo è 29B - BLOCCO CLS B20/2F; il numero di lotto è riportato sull'etichetta applicata sul bancale.
- Uso previsto del prodotto da costruzione: **in muri, colonne e partizioni**, conformemente a UNI EN 771-3:2015 "Elementi di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri) per muratura".
- Nome e indirizzo del fabbricante:
MA.CE.VI S.r.l.
 Viale di Pescaiola, 77
 52041 Viciomaggio - Civitella Val di Chiana (AR)
Stabilimento di produzione: Viciomaggio - Civitella Val di Chiana (AR)
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12 par. 2: **Non applicabile**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **4**
- Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: (nome e numero di identificazione dell'Organismo notificato, se presente): **Non applicabile**
- Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea: (nome e numero di identificazione dell'Organismo di valutazione tecnica, se pertinente): **Non applicabile**
- Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica armonizzata
Dimensioni e tolleranze dimensionali	(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)	mm	492x197x190	EN 771-3:2015
	Tolleranze dimensionali		D2	
	Planarità delle facce	mm	2,3	
Configurazione	Disegno (vedi Catalogo Generale)			
	Spessore costola esterna	mm	30	
Resistenza a compressione	Categoria II - valore dichiarato: media			
	in direzione dei carichi verticali (\perp alla base)	N/mm ²	4,5	
	in direzione dei carichi orizzontali (\perp alla testa)	N/mm ²	NPD	
Aderenza a taglio		-	0,15 (valore fisso)	
Reazione al fuoco			Euroclasse A1 (Decisione della Commissione 2000/605/CE)	
Assorbimento d'acqua		g/m ² s	NPD	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo			μ 5/15	
Isolamento acustico per via aerea diretto e Proprietà Termiche	Massa volumica lorda a secco	kg/m ³	950	
	Configurazione, dimensioni e tolleranze dimensionali		vedi configurazione	
Sostanze pericolose			Conforme ad D.M. 14/05/1996	

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di MA.CE.VI S.r.l.
 Bonanni Danilo, Responsabile di produzione