



MA.CE.VI. s.r.l. - Viale di Pescaiola, 77
 Viciomaggio 52041 - Civitella Val di Chiana (AR)
 Tel. 0575.44.17.43./44 - Fax. 0575.44.14.70
 macevi@pec.it - info@maceviweb.com
 www.maceviweb.com
 P.IVA e Cod.Fisc.: 0007750511-R.E.A.:AR-55117



Viciomaggio (AR), 10 giugno 2021

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011

DOP n° 14L/CPR

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 14L - PAVE' WINGSTONE H8
- Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11, paragrafo 4: il numero di tipo è 14L - PAVE' WINGSTONE H8; il numero di lotto è riportato sull'etichetta applicata sul bancale.
- Usò previsto del prodotto da costruzione: **pavimentazioni esterne**, conformemente a UNI EN 1339:2005 "lastre di calcestruzzo per pavimentazione".
- Nome e indirizzo del fabbricante:
MA.CE.VI S.r.l.
 Viale di Pescaiola, 77
 52041 Viciomaggio - Civitella Val di Chiana (AR)
Stabilimento di produzione: Viciomaggio - Civitella Val di Chiana (AR)
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12 par. 2: **Non applicabile**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **4**
- Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: (nome e numero di identificazione dell'Organismo notificato, se presente): **Non applicabile**
- Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea: (nome e numero di identificazione dell'Organismo di valutazione tecnica, se pertinente): **Non applicabile**
- Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica armonizzata
Impiego previsto		pavimentazioni esterne		EN 1339:2005
Emissione di amianto		nessun contenuto		
Resistenza caratteristica alla flessione	Mpa	≥3.5 (S)		
Carico di rottura	KN	≥3 (3)		
Tolleranze dimensionali	mm	Lung/Larg ±2 Spessore ±3 (P)		
Resistenza allo scivolamento/slittamento		≥60		
Diagonali	mm	NPD		
Durabilità: resistenza alle intemperie		≤6% (B)		
Resistenza al gelo/disgelo	Kg/m ²	≤1 (D)		
Resistenza all'abrasione	mm	≤20 (I)		
Conduktività termica		NPD		Decisione della commissione 2000/605/EC
Comportamento al fuoco esterno		Soddisfacente		
Reazione al fuoco		Classe A1		

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di MA.CE.VI S.r.l.
 Bonanni Danilo, Responsabile di produzione