



MA.CE.VI. s.r.l. - Viale di Pescaiola, 77
Viciomaggio 52041 - Civitella Val di Chiana (AR)
Tel. 0575.44.17.43/44 - Fax. 0575.44.14.70
macevi@pec.it - info@maceviweb.com
www.maceviweb.com
P.IVA e Cod.Fisc.: 00077750511-R.E.A.:AR-55117



Viciomaggio (AR), 1 ottobre 2021

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011

DOP n° 11M/CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 11M - PAVE' TRISTACKER H8
2. Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11, paragrafo 4: il numero di tipo è 11M - PAVE' TRISTACKER H8; il numero di lotto è riportato sull'etichetta applicata al bancale.
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: **pavimentazioni esterne**, conformemente a UNI EN 1338:2004 "masselli di calcestruzzo per pavimentazione".
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
MA.CE.VI S.r.l.
Viale di Pescaiola, 77
52041 Viciomaggio - Civitella Val di Chiana (AR)
Stabilimento di produzione: Viciomaggio - Civitella Val di Chiana (AR)
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12 par. 2: **Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: **4**
7. Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: (nome e numero di identificazione dell'Organismo notificato, se presente): **Non applicabile**
8. Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea: (nome e numero di identificazione dell'Organismo di valutazione tecnica, se pertinente): **Non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata
Impiego previsto	pavimentazioni esterne	EN 1338:2004
Emissione di amianto	nessun contenuto	
Cromo idrosolubile esavalente	≤2 ppm	
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio (Mpa)	≥3.6	
Resistenza allo scivolamento/slittamento	≥60	
Conduttività Termica	NPD	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Comportamento al fuoco esterno	NPD	
Durabilità: Assorbimento d'acqua	≤6% (B)	
Durabilità: Resistenza al gelo-disgelo (Kg/m ²)	≤1 (D)	
Resistenza all'abrasione (mm)	≤20 (I)	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di MA.CE.VI S.r.l.
Bonanni Danilo, Responsabile di produzione